

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 24V 2x2, RGB+White

Описание

Двухрядная лента LUX RGB с каналом White.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 5060 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.
- Оформление баров и клубов, ресторанов.



Параметры

- Длина 5м, на катушке.
- Разрезается, минимальный отрезок 84 мм, 12 светодиодов.
- Провода для подключения с каждой стороны.
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 24V 2x2 5060	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	144 шт	720 шт
Световой поток, белый цвет, люмен, W-канал	1300 лм	6480 лм
Напряжение питания, VDC	24V DC	24V DC
Максимальная мощность, Вт	34.4 Вт	172 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	HTS-50M-24	HTS-200M-24

Доступные цвета

RGB + Белый  Теплый
RGB + Белый  Холодный

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 24В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.
5. Учитывайте большой ток I=3,3А для канала White при подключении к RGBW-контроллеру.



2x2 5060 НА 24V



Устанавливайте на
алюминиевый профиль
для охлаждения.

Сечение ленты (мм):

RT 2-5000



Лента RT 2-5000 масштаб 1:1

